ЭКОФИЗИКА

ОКТАВА
Электрондизайн

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Микрофоны (капсюли) измерительные

	ВМК-205, МК-265	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 45-50 мВ/Па, 2Гц – 20 кГц (коммунальный и производств. шум, инфразвук), внешняя поляризация (200В)	26 500 ₽
	МИК-01-ИБ	Микрофон типа ВМК-205 или МК-265 с нормированной неравномерностью АЧХ не более 1 дБ по требованиям применений в сфере защиты информации	35 000 ₽
	ВМК-201, М-201, МК-233	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц - 40кГц (шум на территории, произв. шум, инфразвук, ультразвук до 40кГц), внешняя поляризация (200В)	26 500 ₽
	ВМК-206	Микрофон давления (диффузного поля), ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц-20 кГц	29 000 ₽

	ВМК-205	**МК-265**	**ВМК-201**	**МК-233**	**ВМК-206**
Диаметр	½"	½"	½"	½"	½"
Внешняя поляризация	200 В	200 В	200 В	200 В	200 В
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Давления /диффузного поля
Номинальная чувствительность	50 мВ/Па	50 мВ/Па	12,5 мВ/Па	14 мВ/Па	12,5 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -20 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	146 дБ	144 дБ	162 дБ	160 дБ	162 дБ
Рекомендуемый предусилитель	P200 P200(K)	P200 P200(K)	P200 P200(K)	P200 P200(K)	P200 P200(K)

Микрофоны (капсюли) измерительные

	МС-204	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 3-4 мВ/Па, 2Гц – 20 кГц (контроль высоких уровней звукового давления), внешняя поляризация (200В)	68 300 ₽
	ВМК-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.7-1.5 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 5 Гц – 100 кГц, внешняя поляризация (200В)	68 300 ₽
	МС-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.4 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 8 Гц – 20 кГц, внешняя поляризация (200В)	75 000 ₽
	Р410-333	Микрофонная сборка (капсюль, предусилитель, кабель 2м). Диаметр - ½" Чувствительность - 50 мВ/Па Отклик «по свободному полю» 4.5 Гц -20 кГц ICP/IEPE совместимый выход	123 200 ₽
	Р700-352	Микрофонная сборка (капсюль, предусилитель, кабель 2м). Диаметр - ¼". Чувствительность - 15,8 мВ/Па Отклик «по давлению», 4 Гц -20 кГц ICP/IEPE совместимый выход	221 000 ₽
	5V120TD-1	Датчик динамического давления 5V120TD-1, ICP/IEPE преобразователь, 0,04 мВ/Па, 10 Гц – 25 кГц, наибольшие измеряемые уровни – 0,1 МПа (194 дБ отн 20 мкПа)	По запросу

	МС-204	**Р410-333**	**ВМК-402А**	**МС-402А**	**Р700-352**
Диаметр	½"	½"	¼"	¼"	¼"
Внешняя поляризация	200 В	0 В*	200 В	200 В	0 В*
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Давления	Давления	Давления
Номинальная чувствительность	3 мВ/Па	50 мВ/Па	1,5 мВ/Па	0,4 мВ/Па	15,8 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	4 Гц -20 кГц	5 Гц -100 кГц	8 Гц – 20 кГц	4 Гц - 20 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	172 дБ	131 дБ	170 дБ	176 дБ	144 дБ
Рекомендуемый предусилитель	Р200 / Р200(К) Р200-ВУ	–	Р200 / Р200(К) Р200-ВУ	Р200 / Р200(К) Р200-ВУ	–

*– преполяризованные капсюли, подача внешнего напряжения поляризации не требуется

Микрофонные предусилители и блоки питания

	Р200	Предусилитель для подключения конденсаторных микрофонов к приборам ОКТАВА-110А, ОКТАВА-111, Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАФОН-М.	52 200 ₽
	Р200-ВУ **Р200-27**	Предусилитель Р200 со встроенной емкостью для измерения высоких уровней звукового давления; усиление -8 дБ для микрофонов емкостью 18 пФ и -15 дБ для микрофонов емкостью 6 пФ.	98 600 ₽
	Р200(К)	Версия Р200 в укороченном корпусе.	44 700 ₽
	Р410(К)	Предусилитель для подключения конденсаторных преполяризованных микрофонов (1/2") ко входам типа ICP/IEPE	57 500 ₽
	Р700	Миниатюрный предусилитель для подключения преполяризованных ¼-дюймовых микрофонов к входам типа ICP/IEPE	101 000 ₽
	ОКТАФОН-М	Блок питания (3 канала) для подключения предусилителей Р200, Р110, а также антенн П6-70 и П6-71 к вольтметрам, осциллографам, анализаторам спектра и иным устройствам со входом по напряжению (АС)	127 600 ₽
	**Р302**	Усилитель малошумящий для измерения сверхслабых сигналов (номинальное усиление +26 дБ)	230 900 ₽

Микрофонные кабели, адаптеры, штативы, ветрозащиты

	EXC002R **EXC005R** **EXC010R** **EXC015R**	Кабели микрофонные удлинительные длиной 2 м / 5 м / 10 м / 15 м для подключения предусилителей микрофонных Р200, Р200(К), Р200-ВУ, Р110 ко входам приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика, Октафон-М	13 700 ₽ 13 700 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽
	КШМ-5	Кабель микрофонный удлинительный шлейфовый, 5м	15 700 ₽
	ОСТ-110-DIR	Кабельный адаптер прямого входа для подачи сигнала электрического напряжения на микрофонный вход приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика	18 300 ₽

	ЭКМ-101	Электрический эквивалент микрофонов емкостью 18 пФ.	34 800 ₽
	W2 **W3**	Ветрозащита для ½-дюймовых и ¼-дюймовых микрофонов	3 800 ₽
	TRP001R	Штатив-тренога с держателем микрофона	18 600 ₽
	ADP112-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром 1 дюйм для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	12 800 ₽
	ADP1412-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром ¼ дюйма для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	31 400 ₽
	ADP007R/ **JJ2615**	Адаптер для подключения зарядовых преобразователей (сенсоры мастоидов, зарядовые акселерометры, зарядовые датчики силы и т.п.) к микрофонному предусилителю диаметром ½-дюйма	34 800 ₽
	UA0196	Удлинитель «гусиная шея» для ½-дюймовых микрофонов, 210 мм	34 800 ₽
Средства акустической калибровки			
	АК-1000	Калибратор акустический 1 класса	230 900 ₽
	ADP024R	Адаптер для калибровки ¼-дюймовых микрофонов	36 000 ₽

Цены действительны до 31.05.2025.

Цены указаны без НДС. Отгрузочные цены с НДС уточняются при заказе.

Приборостроительное объединение Октава-ЭлектронДизайн.
Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, Технопарк «Калибр»
+7 (495) 225-55-01, +7 (499) 136-82-30 E-mail: info@octava.info
www.octava.info